EVEREO

ПРАЙС-ЛИСТ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТ 05-2020



EVEREO®
ФУНКЦИИ

■ Стандартно □ Опционально – Нет в наличии

	EVEREO® 600 EVEREO® 900	EVEREO® CUBE
РУЧНОЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ		
Температурный диапазон для хранения при рабочей температуре от 58 ° C (136,4 ° F) до 75 ° C (167 ° F)	■	■
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РАСШИРЕННОЕ СОХРАНЕНИЕ		
ПРОГРАММЫ: сохранять до 200 пользовательских программ	■	■
ПРОГРАММЫ: можно присвоить название и изображение сохраненным программам	■	■
CHEFEXEVER: выберите режим хранения и продукты, которые нужно сохранить	■	■
MULTI.Time: технология для управления до 10 таймеров для одновременного хранения разных продуктов	■	■
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ		
Технология AIR.Maxi ™: несколько вентиляторов	■	■
Технология AIR.Maxi ™: интеллектуальное управление скоростью вентиляции для лучшего распределения воздушных потоков	■	■
УСТАНОВКА		
Технология MAXI.Link: с помощью стыковочного комплекта позволяет создавать колонны EVEREO	■	■
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		
Технология Protek.SAFE ™: максимальная тепловая эффективность и безопасность труда (соответствует нормам IEC / EN60335-2-42)	■	■
Технология Protek.SAFE ™: остановка вентилятора для ограничения потерь энергии при открытии двери	■	■
Технология Protek.SAFE ™: поглощение электроэнергии в соответствии с реальными потребностями	■	■
Protek.SAFE ™ PLUS: дверь с двойным стеклопакетом	■	■
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРЬ		
Дверные петли изготовлены из высокопрочного и самосмазывающегося технополимера	■	■
Изменение направления открытия двери, даже после установки	□	
Положение фиксации двери при 60°-120°-180°	■	■
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ		
Визуализация остаточного времени хранения	■	■
Непрерывного функционирования «INF»	■	■
Визуализация установленных и реальных значений	■	■
Единица измерения температуры в °C или °F	■	■
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Высокопрочная камера из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными краями для максимальной чистоты и соблюдения гигиены	■	■
Камера печи освещается внешней LED лампой	■	■
EVEREO.Touch: Герметичная панель управления (IPX4) для предотвращения попадания влаги	■	■
Легкий вес - сверхпрочная конструкция с использованием инновационных материалов	■	■
Бесконтактный датчик открытия двери	■	■
Система автодиагностики ошибок и неисправностей	■	■
Защитный температурный термостат	■	■
L-образные направляющие из нержавеющей стали	■	■

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



XEEC-1011-EPR

EVEREO 600

01. КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ	XEEC-1011-EPR
02. ВМЕСТИМОСТЬ	10 GN1/1
03. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ	67 mm
04. ЧАСТОТА	50 Hz
05. НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 V
06. МОЩНОСТЬ	2.9 kW
07. РАЗМЕРЫ Ш x Г x В (мм)	750 x 618 x 916
08. ВЕС	82 kg

Открытие двери слева направо: XEEC-1011-EPL
Расстояние между направляющих может быть настроены по конкретному запросу.



XEEC-1013-EPR

EVEREO 900

01. КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ	XEEC-1013-EPR
02. ВМЕСТИМОСТЬ	10 GN1/1
03. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ	67 mm
04. ЧАСТОТА	50 Hz
05. НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 V
06. МОЩНОСТЬ	2.9 kW
07. РАЗМЕРЫ Ш x Г x В (мм)	535 x 888 x 916
08. ВЕС	70 kg

Открытие двери слева направо: XEEC-1013-EPL
Расстояние между направляющих может быть настроены по конкретному запросу.



XEEC-10HS-EPD



XEEC-10HS-EPR

EVEREO CUBE

01. КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ	XEEC-10HS-EPD	XEEC-10HS-EPR
02. ВМЕСТИМОСТЬ	10 460X330	10 460X330
03. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ	28 mm	28 mm
04. ЧАСТОТА	50 Hz	50 Hz
05. НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 V	220-240 V
06. МОЩНОСТЬ	1.5 kW	1.5 kW
07. РАЗМЕРЫ Ш x Г x В (мм)	600 x 632 x 590	600 x 632 x 590
08. ВЕС	47,5 kg	47,5 kg

Открытие двери слева направо: XEEC-10HS-EPL
Расстояние между направляющих может быть настроены по конкретному запросу.

EVEREO®
КОМБИНАЦИИ

EVEREO 600
10 GN1/1

EVEREO 900
10 GN1/1

EVEREO CUBE
10 460X330

EVEREO® НА ВЫСОКОМ СТЕНДЕ

Минимальное решение для небольших кухонь: EVEREO® с направляющими противней на стенде.







EVEREO® В КОЛОННЕ

Использование двух аппаратов EVEREO® дает вам явные преимущества: для сохранения блюд, для которых требуется разная температура хранения, в одно и то же время, или для использования одного EVEREO® в режиме удержания, а другого - в режиме сохранения / Mealme. Или просто, чтобы дать вам больше места для еды!







EVEREO® И ПАРОКОНВЕКТОМАТ CHEFTOP MIND.MAPS™

EVEREO® CUBE И КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ BAKERLUX SHOP.PRO


Комбинация EVEREO® вместе с пароконвектоматом UNOX CHEFTOP MIND.Maps™/ конвекционной печью BAKERLUX SHOP.Pro - это выигрышная комбинация, позволяющая управлять большинством ваших работ на кухне, оптимизируя пространство для адаптации к любое помещение.







EVEREO®
АКСЕССУАРЫ

			EVEREO 600 10 GN1/1	EVEREO 900 10 GN1/1	EVEREO CUBE 10 460X330
	Высокий открытый стенд с направляющими	Размеры:	750x653x753 mm ШхГхВ	518x779x744 mm ШхГхВ	594x546x738 mm ШхГхВ
		Расстояние:	65 mm	60 mm	60 mm
		Вес:	16,5 kg	24 kg	12 kg
		Артикул:	**XEERC-0811-H**	**XWCRC-0613-H**	**XWKRT-08HS-H**
	Средний открытый стенд с направляющими	Размеры:	-	-	594x546x559 mm ШхГхВ
		Расстояние:	-	-	60 mm
		Вес:	-	-	12 kg
		Артикул:	-	-	**XWKRT-06HS-M**
	Низкий открытый стенд	Размеры:	-	-	594x546x355 mm ШхГхВ
		Расстояние:	-	-	-
		Вес:	-	-	4 kg
		Артикул:	-	-	**XWKRT-00HS-L**
	Напольный стенд. Обязательно для размещения EVEREO® на полу	Размеры:	744x491x178 mm ШхГхВ	530x696x178 mm ШхГхВ	-
		Расстояние:	-	-	-
		Вес:	5 kg	4 kg	-
		Артикул:	**XWERC-0011-F**	**XWCRC-0013-F**	-
	Для позиционирования EVEREO® 600/900. Полный комплект состоит из 4 регулируемых ножек	Артикул:	**XUC044**	**XUC044**	-
	Для позиционирования EVEREO® CUBE. Полный комплект состоит из 4 регулируемых ножек	Артикул:	-	-	**XUC025**
	Комплект колес с цепями безопасности. Комплект из 4 колес: 2 колеса с тормозом 2 колеса без тормоза настенные крепежные цепи	Артикул:	**XUC012**	**XUC012**	**XUC012**
Совместим с: **XEERC-0811-H | XWKRT-08HS-H | XWKRT-06HS-M | XWKRT-00HS-L**					
	Стыковочный комплект. Включает в себя все детали и соединения для установки двух устройств **EVEREO® 600/900.**	Артикул:	**XEEQC-0013-E**	**XEEQC-0013-E**	-
	Стыковочный комплект. Включает в себя все детали и соединения для установки в колонну **EVEREO® 600/900** и **UNOX CHEFTOP MIND.Maps™**	Артикул:	**XEEQC-0011-E**	**XEEQC-0013-E**	-
Требуется комплект для первоначальной установки **XUC001** для печи					
	Стыковочный комплект. Включает в себя все детали и соединения для установки двух устройств **EVEREO® CUBE** или для установки **EVEREO® CUBE** и печи **BAKERLUX SHOP.**Pro ™.	Артикул:	-	-	**XWEQT-00HS-E**
	Комплект Wi-Fi	Артикул:	**XEC006**	**XEC006**	**XEC012**

EVEREO®
PRESERVING ESSENTIALS

EVEREO 600 GN1/1 - EVEREO 900 GN1/1



BLACK.20 — B 20 mm

Противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали

Art.: **TG 895**



BLACK.40 — B 40 mm

Противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали

Art.: **TG 900**



STEEL.20 — B 20 mm

Противень из нержавеющей стали

Art.: **TG 805**



STEEL.40 — B 40 mm

Противень из нержавеющей стали

Art.: **TG 815**



STEEL.65 — B 65 mm

Противень из нержавеющей стали

Art.: **TG 825**



STEAM — B 40 mm

Сетка из нержавеющей стали идеально подходит для вакуумного хранения

Art.: **GRP 815**



CHROMO.GRID — B 16 mm

Плоская сетка из нержавеющей стали

Art.: **GRP 806**



FORO.STEEL.20 — B 20 mm

Противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали

Art.: **TG 810**



FORO.STEEL.40 — B 40 mm

Противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали

Art.: **TG 820**



FORO.STEEL.65 — B 65 mm

Противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали

Art.: **TG 830**

EVEREO CUBE 460X330



FORO.BAKE — B 15 mm

Перфорированный алюминиевый противень.
Можно заказать только в количестве от 2 штук.

Art.: **TG 310**



FORO.BLACK — B 15 mm

Антипригарный перфорированный алюминиевый противень. Можно заказать только в количестве от 2 штук.

Art.: **TG 330**



BAKE — B 15 mm

Алюминиевый противень.
Можно заказать только в количестве от 2 штук.


Art.: **TG 305**



PAN.FRY — B 20 mm

Эмалированный противень

Art.: **TG 350**



CHROMO.GRID — B 14 mm

Плоская хромированная решетка

Art.: **GRP 305**



STEAM — B 30 mm

Сетка из нержавеющей стали идеально подходит для вакуумного хранения

Art.: **GRP 350**

SUPERHOLDING LID



SUPERHOLDING LID — GN1/1

Поликарбонатное покрытие

Art.: **TG 802**



SUPERHOLDING LID — GN1/2

Поликарбонатное покрытие

Art.: **TG 806**

DETERGENT



SPRAY&Rinse

Моющее средство в виде спрея для EVEREO®.
Одна коробка содержит 12 бут. x 750 мл.
Утилизируйте бутылку, как только вы используете продукт.
Art.: **DB1044**

Покупка одной коробки	
Покупка нескольких коробок: 6 коробок, стоимость за единицу	
Покупка нескольких коробок: 30 коробок (полная паллета), стоимость за единицу	