LA CIMBALI

суперавтоматические кофемашины

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



S60



S30



S20



S15



SLite

ТЕХНОЛОГИИ



S60

- До 600 чашек/день
- 10.4"дюймовый тач-скрин
- Система дозирования порошковых ингредиентов
- Пышная молочная пена
- Идеальная холодная и горячая пена
- Группа выдачи с пред нагревом
- Смарт бойлер
- Система ThermoDrive (опционально)
- Turbo Steam Cold Touch (опциоально)
- PGS – система подстройки помола
- AWS – система автоматической настройки
- WiFi
- USB-порт
- Телеметрия


S60
LA CIMBALI





ПАРАМЕТРЫ

	HQM	CP100	S100
	Тач-скрин и кнопки	Тач-скрин и кнопки	Тач-скрин и кнопки
Количество напитков	96	96	96
Производительность (напитков в час)	Эспрессо - 260 Американо - 180 Капучино - 190 Горячая вода 50 л.	Эспрессо - 260 Американо - 180 Капучино - 190 Горячая вода 50 л.	Эспрессо - 260 Американо - 180 Горячая вода 50 л. ***(без молочной системы)***
Кофемолки (вместимость)	2 шт. x 1,2кг 1 шт. x 0,5 кг.	2 шт. x 1,2кг 1 шт. x 0,5 кг.	2 шт. x 1,2кг 1 шт. x 0,5 кг.
Кран подачи пара	2 шт. «холодный "кран подачи пара + 1 шт. кран пара с датчиком температуры	2 шт. «холодный "кран подачи пара + 1 шт. кран пара с датчиком температуры	2 шт. крана пара с датчиком температуры
Кран подачи горячей воды	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Габариты	Длина 530 мм Глубина 682 мм Высота 830 мм	Длина 530 мм Глубина 682 мм Высота 830 мм	Длина 530 мм Глубина 682 мм Высота 830 мм
Вес (кг.)	95	95	95
Мощность (кВт.)	6,6 – 7,8 380-415 3 фазы	6,6 – 7,8 380-415 3 фазы	6,6 – 7,8 380-415 3 фазы
Бойлер эспрессо (л.) **Бойлер воды (л.)**	1 шт. x 1 л. 1 шт. x 4 л.	1 шт. x 1 л. 1 шт. x 4 л.	1 шт. x 1 л. 1 шт. x 4 л.
Опции	Сброс отходов «под стол» 290 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро «холодный» кран подачи пара – 1135 евро

ТЕХНОЛОГИИ



S30

- До 300 чашек/день
- 10.4”дюймовый тач-скрин
- Система дозирования порошковых ингредиентов
- Пышная молочная пена
- Идеальная холодная и горячая пена
- Группа выдачи с пред нагревом
- Смарт бойлер
- Система ThermoDrive (опционально)
- Turbo Steam Cold Touch (опционально)
- PGS – система подстройки помола
- AWS – система автоматической настройки
- WiFi
- Телеметрия
- USB-порт


S30
Perfect Touch
LA CIMBALI


S30
Perfect Touch
LA CIMBALI





ПАРАМЕТРЫ

CS10

	CS10	CS11	CP11
Интерфейс	Тач-скрин	Тач-скрин	Тач-скрин
Количество напитков	96	96	96
Производительность (напитков в час)	Эспрессо - 200 Американо - 180 Капучино - 190 Горячая вода 28 л.	Эспрессо - 200 Американо - 180 Капучино - 190 Горячая вода 28 л.	Эспрессо - 200 Американо – 180 Капучино - 190 Горячая вода 28 л.
Кофемолки (вместимость)	2 шт. x 1,2 кг	2 шт. x 1,2 кг	2 шт. x 1,2 кг
Емкость (порошковые ингредиенты)	1 шт. x 1 кг	1 шт. x 1 кг	1 шт. x 1 кг
Кран подачи пара	1 шт.	-	-
Кран подачи горячей воды	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Габариты	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм
Вес (кг.)	79	79	79
Мощность (кВт.)	4,8 – 5,7 380-415 3 фазы 4,8 – 5,7 220-240 1 фаза	4,8 – 5,7 380-415 3 фазы 4,8 – 5,7 220-240 1 фаза	4,8 – 5,7 380-415 3 фазы 4,8 – 5,7 220-240 1 фаза
Бойлер эспрессо (л.) **Бойлер воды (л.)**	1 шт. x 0,7 л. 1 шт. x 1,25 л.	1 шт. x 0,7 л. 1 шт. x 1,25 л.	1 шт. x 0,7 л. 1 шт. x 1,25 л.
Опции	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро «Холодный» кран подачи пара – 1135 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро

ТЕХНОЛОГИИ



S20

- До 200 чашек/день
- 10.4”дюймовый тач-скрин
- Система дозирования порошковых ингредиентов
- Пышная молочная пена
- Идеальная холодная и горячая пена
- Группа выдачи с пред нагревом
- Смарт бойлер
- Система ThermoDrive (опционально)
- Turbo Steam Cold Touch (опционально)
- PGS – система подстройки помола
- AWS – система автоматической настройки
- WiFi
- Телеметрия
- USB-порт


Caffè Espresso
Caffè Crema
Cappuccino
Snow Milk
Cioccolata
Cioccolata Snow
LA CIMBALI


LA CIMBALI

ПАРАМЕТРЫ

CS10

	CS10	CS11	CP11
Интерфейс	Тач-скрин	Тач-скрин	Тач-скрин
Количество напитков	96	96	96
Производительность (напитков в час)	Эспрессо - 200 Американо - 100 Капучино - 100 Горячая вода 30 л.	Эспрессо - 200 Американо - 100 Капучино - 100 Горячая вода 30 л	Эспрессо - 200 Американо - 100 Капучино - 100 Горячая вода 30 л
Кофемолки (вместимость)	2 шт. х 1,2 кг	2 шт. х 1,2 кг	2 шт. х 1,2 кг
Емкость (порошковые ингредиенты)	1 шт. х 1 кг	1 шт. х 1 кг	1 шт. х 1 кг
Кран подачи пара	1 шт.	-	-
Кран подачи горячей воды	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Габариты	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм	Длина 370 мм Глубина 620 мм Высота 762 мм
Вес (кг.)	71	71	71
Мощность (квт.)	3,2 – 3,8 220-240 1 фаза	3,2 – 3,8 220-240 1 фаза	3,2 – 3,8 220-240 1 фаза
Бойлер (л.)	1 шт. х 2,6 л.	1 шт. х 2,6 л.	1 шт. х 2,6 л.
Опции	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро


S15

ТЕХНОЛОГИИ



S15

- До 150 чашек/день
- 10.4”дюймовый тач-скрин
- Система дозирования порошковых ингредиентов
- Пышная молочная пена
- Идеальная холодная и горячая пена
- Группа выдачи с пред нагревом
- USB-порт
- Turbo Steam Cold Touch (опционально)
- PGS – система подстройки помола
- AWS – система автоматической настройки
- WiFi
- Телеметрия

ПАРАМЕТРЫ

CS CL

	CS10	CS11	CP11
Интерфейс	Тач-скрин	Тач-скрин	Тач-скрин
Количество напитков	96	96	96
Производительность (напитков в час)	Эспрессо - 160 Американо - 160 Капучино - 100 Горячая вода 25 л.	Эспрессо - 160 Американо - 160 Капучино - 100 Горячая вода 25 л.	Эспрессо - 160 Американо - 160 Капучино - 100 Горячая вода 25 л.
Кофемолки (вместимость)	2 шт. x 0,65 кг	2 шт. x 0,65 кг	2 шт. x 0,65 кг
Емкость (порошковые ингредиенты)	1 шт. x 1,5 кг	1 шт. x 1,5 кг	-
Кран подачи пара	1 шт.	-	-
Кран подачи горячей воды	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Габариты	Длина 350 мм Глубина 605 мм Высота 715 мм	Длина 350 мм Глубина 605 мм Высота 715 мм	Длина 350 мм Глубина 605 мм Высота 715 мм
Вес (кг.)	49	49	49
Мощность (кВт.)	2,7 -3,2 220-240 1 фаза	22,7 -3,2 20-240 1 фаза	2,7 -3,2 220-240 1 фаза
Бойлер (л.)	1 шт. x 2 л.	1 шт. x 2 л.	1 шт. x 2 л.
Опции	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро	Сброс отходов «под стол» 290 евро Сенсор наличия молока – 335 евро


S-Lite
S-Lite
8 L
2 L

ТЕХНОЛОГИИ



S-lite

- До 100 чашек/день
- 10.4”дюймовый тач-скрин
- Система дозирования порошковых ингредиентов
- Пышная молочная пена
- Идеальная холодная и горячая пена
- Группа выдачи с пред нагревом
- USB-порт
- Turbo Steam Cold Touch (опционально)
- PGS – система подстройки помола
- AWS – система автоматической настройки
- WiFi
- Телеметрия

ПАРАМЕТРЫ

S-LITE

S-LITE

Интерфейс	Тач-скрин
Количество напитков	24
Производительность (напитков в час)	Эспрессо - 80 Американо - 60 Капучино - 80 Горячая вода - 10 л.
Кофемолки (вместимость)	1 шт. x 1 кг
Емкость (порошковые ингредиенты)	1 шт. x 1 кг
Габариты	320 x 512 x 535 мм (2 л) 420 x 512 x 535 мм (8 л)
Вес (кг.)	21
Мощность (кВт.)	2,7-2,9 220-240 1 фаза
Бойлер (л.)	1 шт. x 2 л.
Опции	Бункер для воды на 2 л. или 8л.

ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: LA CIMBALI



125130, г. Москва, «Старопетровский Атриум», Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1 (ст. м. «Войковская»)



Время работы
пн-пт с 9:00 до 18:00



8 (800) 222-36-52
добавочный (7267)



info-msk57@t-d.ru